

Comprestar

Réf. : 121.700

17 V 100 M

avec Groupe Fonte, bicylindre en V.



Bicylindre en V, monoétagé : 17 V

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- bloc fonte
- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium,

Filtres à air à faibles pertes de charge :
1 filtre par cylindre

Débit 17 m³/h
Moteur
3 CV monophasé
100 litres

Équipement / + produit

- épurateur détendeur mixte, grand modèle (3/8") avec 2 sorties
- sortie directe raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- roue directrice avant avec frein,
- contacteur manométrique,
- manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 3,50 m en 3 x 2,5 mm².

Modèles	REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
17 V 100 M	121.700 1	17 - 285	10,5 - 175	2 V	100	11	5 mn 05 s.	1 520	3 - 2,2	230/1	96	117 x 52 x 83	80

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations	17 V 100 M	CONTINUES	PROLONGÉES	NORMALES	OCCASIONNELLES	DÉCONSEILLÉES
	••••	••••	••••	••••	••••	••••